

Электронная система инициирования Uni tronic™

Технические характеристики

Провод (мм)	0.6 / Сталь
Тип провода, цвет	Двужильный, желтый
Изоляция провода	Полипропилен
Прочность на разрыв (Н)	200
Масса инициирующего ВВ (мг)	900
Цвет коннектора	Зеленый
Программируемая способность детонатора(мс)	±1
Максимальное замедление (сек)	10
Точность замедления (%)	0.1

Классификация продукта

Зарегистрированное название: *Детонатор Uni tronic™ 500*

Транспортное наименование: Детонаторы, электрические

Номер ООН: 0030 0456

Классификация: 1.1В 1.4S

Зарегистрированное название: *Сетевой тестер Uni tronic™*

Зарегистрированное название: *Бласт Бокс Uni tronic™ 310*

Упаковка

Доступны следующие стандартные длины и упаковка:

Длина провода (м)	Кол-во в коробке	1.1В		1.4S	
		Вес коробки (кг)	Кол-во в коробке	Вес коробки (кг)	Кол-во в коробке
6	120	9.0	70	10.5	
9	90	9.4	60	10.1	
12	80	10.6	50	9.6	
15	60	9.8	50	10.8	
20	55	11.5	50	12.6	
25	40	10.4	40	11.9	
30	35	10.7	-	-	

Хранение и обращение

- Температура перевозки от -40 °С до +65 °С.
- Температура хранения от -20 °С до +50 °С.
- Температура использования от -20 °С до +65 °С.

Если имеется необходимость использовать систему при иных температурных условиях, пожалуйста, обратитесь к региональному менеджеру по работе с клиентами компании «Орика».

Товарные знаки

Название «Орика», логотипы и элементы логотипов компании «Орика» являются зарегистрированными товарными знаками группы компаний «Орика». Uni tronic™ является зарегистрированным товарным знаком Orica Explosives Technology Pty Ltd ACN 075 659 353, Николсон стрит, д.1, Восточный Мельбурн, Виктория, Австралия.

Ограничение ответственности

Производитель сохраняет за собой право вносить изменения в продукцию без предварительного уведомления. Вся информация, содержащаяся в данных технических характеристиках, является актуальной на момент публикации. Поскольку компания «Орика» не может предвидеть или контролировать условия применения данной информации и продукции, компания «Орика» не несет ответственности за применимость данной информации и продукции на каждом конкретном предприятии, кроме случаев, предусмотренных законодательством. Пользователь несет полную ответственность за проверку применимости данной информации и продукции в условиях конкретного предприятия. Общие договорные условия компании «Орика» доступны по запросу, применимы для всех поставок и включены в качестве приложения к договору.

АО «Орика-Казахстан»

Республика Казахстан

Усть-Каменогорск, ул. Бажова, 103.

Тел: +7 (7232) 52 21 23

+7 (7232) 77 03 56

Факс: +7 (7232) 52 22 00

Телефоны аварийных служб

В Австралии: 1800 033 111

Кроме Австралии 61 3 9663 2130